

stay connected

M12Bu.gew.geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Profibus

PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA+schleppk. 1,5m

PROFIBUS, B-codiert Buchse gewinkelt, M12 2-polig, geschirmt

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Zulassungen





Bustechnologien



Bauform

14071

Technische Daten	
Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Leitung	

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14



stay connected

Adernzahl/-querschnitt	1×2ר 0.64mm	
Aderisolation	PE (rt, gn)	
Schleppkettenwerte	10 Mio.	
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)	
Außendurchmesser	ca. 7.8 mm	
Biegeradius (bewegt)	15 × Außendurchmesser	
Temperaturbereich (fest)	-40+80 °C	
Temperaturbereich (bewegt)	-20+70 °C	
Kaufmännische Daten		
Mindestbestellmenge	1	
Ursprungsland	DE	
Zolltarifnummer	85444290	