

## Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1xSUB-D9 Bu/Bu

SUB-D9

1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)

### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Einsatz

Artikelnummer	4000-68000-0240000
Betriebsspannung	SUB-D: max. 125 V AC/150 V DC; RJ4: max. 48 V AC/DC; RJ12: max. 48 V AC/DC; USB: max. 30 V AC/DC; PS2: max. 30 V AC/DC; DVI: max. 40 V AC
Betriebsstrom	SUB-D: max. 3 A; RJ45: max. 1 A; RJ12: max. 1 A; USB: max. 1 A; PS2: max. 1 A; DVI: max. 1.5 A
Anschlussquerschnitt	SUB-D: max. 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20); PS2: max. 0.22 mm <sup>2</sup> (AWG 24)
Verriegelung der Steckplätze	SUB-D: UNC 4...40 Bolzen; RJ45: Rasthaken; RJ12: Rasthaken; USB: snap-in; PS2: snap-in
Specification	SUB-D: (DIN 41652/IEC 60807-1); RJ45: CAT5e (100 MHz - Mbit/s); USB: 2.0/Type 2dB (max. 480 Mbit/s)
Einbautiefe montiert	SUB-D: ca. 32 mm; RJ45: ca. 32 mm; RJ12: ca. 32 mm; USB: ca. 80 mm; PS2: ca. 32 mm

Abmessungen H x B x T 88x51x15 mm

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge 1

Ursprungsland DE

Zolltarifnummer 85366990