



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Bedienung
Leuchtengehäuse
Lampenabdeckung
Leuchtengestänge
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung

LED
 Energieeffizienzklasse A+
 Elektronischer Steckertransformator
 100-240 V; 50/60 Hz
 ca. 6 W
 IP 20
 II
 schaltbar
 Sensortaster
 Aluminium/Kunststoff, eloxiert, schwarz
 Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
 Stahlrohr/Metallschlauch, lackiert, silbermetallic
 ca. 1.1 kg
 ca. 2.3 m; Netzstecker
 CEE 7/XVI
 NEMA 1-15P

Befestigung

Linse; Abmessungen
Linse; Dioptrien
Zusatzlinse; Abmessungen

Anschraubflansch; Sockel, Magnetfuß (Zubehör),
 Tischklemme (Zubehör), Wandhalter (Zubehör)
 Ø 72 mm
 6
 nicht vorhanden



CEE 7/XVI



NEMA 1-15P

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 15 cm

Em: 2663 lx
 Emax: 5282 lx
 Emin: 813 lx

